



PTW - Vorlegeband

Vorlegeband für Verglasungen

PTW Vorlegebänder sind weichmacherfrei. Die Verträglichkeit mit PTW-Dichtstoffen ist gegeben, ebenso gute Haftung auf glatten und gemäß unseren Empfehlungen vorbehandelten Untergründen (staubfrei und trocken). PTW Vorlegeband beim Einkleben in den Fensterfalz nicht überdehnen.

Technische Daten:

Materialbasis	: geschlossenzelliger Polyethylenschaum
Eigenschaften	: elastisch, zellengeschlossen einseitig klebend, ohne Abdeckfolie
Farbe	: weiß, anthrazit
Kleber	: Kunstharzkleber
Temperaturbeständigkeit	: ca. - 40 °C bis ca. +80 °C
Wasseraufnahme (7 Tage)	: 1,0 Vol. %
Wasserdampfdurchlässigkeit	: sd-Wert: ca. 60 m
Brandverhalten	: Klasse E
Lagerzeit	: 1 Jahr, trocken und originalverpackt
Lagertemperatur	: + 5 °C bis +20 °C

Abmessungen:

Stärke:	2 - 10 mm
Breite:	7 - 100 mm
Sonderabmessungen möglich	

Lieferform:

Rollenware:	
Rollenlänge	20 m (2 - 3 mm Materialstärke)
Rollenlänge	10 m (ab 4 mm Materialstärke)

Unsere Empfehlungen stützen sich auf durchgeführte Versuche und in der Praxis gewonnene Erkenntnisse und entsprechen dem heutigen Stand unserer Erfahrungen. Da die Verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, ist für daraus entstehende Schäden eine Haftung unsererseits ausgeschlossen. Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die über die Angaben in unseren Druckschriften hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.



PTW - Vorlegeband
Vorlegeband für Verglasungen

PTW Dichtstoffe GmbH Co KG
Papenbreede 24 - 49152 Bad Essen
Telefon: (05472) 977348
E-Mail: info@ptw-dichtstoffe.de